

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ТЕРМОШКАФОВ ХИТТЕРМ®**

1. Общие данные			
Организация			
Контактное лицо / контакты			
Название объекта			
Шифр проекта / № опросного листа			
Зона установки		☐ Взрывоопасная Класс зоны _____ Класс температуры _____ ☐ Общепромышленная	
Абсолютный минимум температуры наружного воздуха _____ °С		Температура рабочей среды от _____ до _____ °С	
2. Модель термощафа (внутренние габариты)			
L-тип		M-тип	
☐ ХИТТЕРМ -80(400x405x490) _____ шт		☐ ХИТТЕРМ -20 (180x360x280) _____ шт	
☐ ХИТТЕРМ -80Т(400x4 20x620) _____ шт		☐ ХИТТЕРМ -65 (370x270x570) _____ шт	
☐ ХИТТЕРМ -130 (480x545x530) _____ шт		☐ ХИТТЕРМ -100 (380x270x580) _____ шт	
☐ ХИТТЕРМ -160 (800x400x475) _____ шт		☐ ХИТТЕРМ -30П (370x220x410) _____ шт	
☐ ХИТТЕРМ -160Т (800x4 00x685) _____ шт		☐ ХИТТЕРМ -85П (430x270x780) _____ шт	
		K-тип	
		☐ ХИТТЕРМ -300 (890x640x650) _____ шт	
		☐ ХИТТЕРМ -350 (1090x640x650) _____ шт	
		B-тип	
		☐ ХИТТЕРМ -480 (890x640x980) _____ шт	
		☐ ХИТТЕРМ -500 (1090x640x810) _____ шт	
		☐ ХИТТЕРМ -580 (1090x640x980) _____ шт	
		☐ ХИТТЕРМ -600 (1450x640x810) _____ шт	
		☐ ХИТТЕРМ -680 (1450x640x980) _____ шт	
		Ширина _____ Высота _____ Глубина _____ шт	
3. Способ монтажа термощафа			
☐ На стойке		☐ Стойка под шкафом ☐ Стойка сзади шкафа ☐ Стойку предусматривает Заказчик, поставить монтажный узел.	
☐ Трубопровод сквозь шкаф		Наружный диаметр трубопровода Dтр _____ мм	
☐ На фланец		Наружный диаметр фланца Dфл _____ мм, или Ду _____ мм, Ру _____ атм, По стандарту _____	
☐ Над трубопроводом		Наружный диаметр трубопровода Dтр _____ мм (при наличии толщина утеплителя _____ мм)	
☐ Кронштейн монтажный на поверхность		☐ Горизонтальную ☐ Вертикальную (на стену)	
☐ На бобышку		Наружный диаметр Dб. _____ мм, высота h _____ мм	
☐ На патрубок		Наружный диаметр Dп. _____ мм, высота h _____ мм	
☐ Другое			
4. Монтажные элементы для оборудования			
☐ Трубный адаптер (стандарт 300/ 350/ 400мм) ТА _____ мм _____ шт; ТА _____ мм _____ шт		☐ Din-рейка Din _____ L _____ мм _____ шт; Din _____ L _____ мм _____ шт	
☐ ПИЛТ _____ шт (утеплитель ввода обогреваемой импульсной трубки)		☐ Плита монтажная ПМ _____ x _____ мм _____ шт; ПМ _____ x _____ мм _____ шт	
Вводы кабельные (BK)/ вводы трубные (BT) (указать внешн. диаметр или марку кабеля, марку металлорукава(MP) или внеш. диаметр, расположение вводов указать на эскизе)		☐ Установка ПИЛТА ☐ В левой стенке ☐ В нижней стенке ☐ В правой стенке ☐ В задней стенке	
		☐ В левой стенке: BK/BT _____ MP _____ шт, BK/BT _____ MP _____ шт	
		☐ В правой стенке: BK/BT _____ MP _____ шт, BK/BT _____ MP _____ шт	
		☐ В нижней стенке: BK/BT _____ MP _____ шт, BK/BT _____ MP _____ шт	
☐ В задней стенке: BK/BT _____ MP _____ шт, BK/BT _____ MP _____ шт			
Сверление отверстий под проходы		☐ Отверстия не сверлятся(BK/BT вкладываются в шкаф) ☐ Сверлятся (Заказчик предоставляет схему сверления отверстий)	
5. Описание оборудования, размещаемого в термощафу			
Наименование прибора, наименование арматуры, наименование привода Вентильные блоки, краны, задвижки, бобышки, патрубки, фланцы и т.д. При наличии арматуры приложить эскиз с габаритными и присоединительными размерами. Для фланцев указывать наружный диаметр и толщину или Ду(D n) / Ру(Pn) Например: 1) датчик давления Emerson, модель 3051S со встроенным ЖК индикатором; 2) вентильный блок, модель 306; 3) мембрана AWG		1) 2) 3)	
6. Обогрев термощафа			
☐ Без обогрева		☐ Электрообогрев ☐ Мощность, рекомендуемая производителем ☐ Обогрев P= _____ Вт	
☐ Обогрев вода/пар ☐ TT под приварку ☐ TT с резьбой (☐ G1/2; ☐ G1/2; ☐ G3/4)			
Выбор электронагревателя взрывозащищенного (по умолчанию температура включения нагревателя +5°C, температура отключения +20°C)		☐ ОША (Россия) ☐ Нагреватель на основе саморегулирующегося кабеля "НКС" (Россия) ☐ ОУР -ПЛ (Россия) (только для шкафов ХИТТЕРМ -20 и ХИТТЕРМ -30)	
Обогрев импульсных трубок (опросный лист для обогрева импульсных трубок ИМПЛАЙН заполняется отдельно)		Количество _____ шт Длина _____ мм Диаметр _____ мм ☐ Без обогрева ☐ Термочулок ☐ Предизолированная импульсная трубка ИМПЛАЙН с электрообогревом	
Дополнительно			
7. Конструктивные особенности термощафа			
Смотровое окно ☐ Без окна ☐ С окном		☐ Дренажная линия (сливная), проходит через нижнюю стенку (дно)	
☐ Запирание на замок (стандарт 32мм)			
Цвет ☐ стандартно RAL 7032 ☐ RAL _____			
☐ Освещение внутри термощафа			
☐ Дополнительная изоляция (вспененный каучук с фольги рованным покрытием) для температуры ниже -60°C			
Надпись на маркировочной пластине ☐ нет ☐ да Текст надписи: _____			
Дополнительно			

ТЕРМОЧЕХЛЫ

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

4. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОЧЕХЛА

Смотровое окно	☐ Без окна ☐ С окном, габариты ВхШ x мм ☐ Прозрачное без открывания ☐ Прозрачное с открыванием
Подключение к питанию системы электрообогрева	☐ Соединительная коробка на трубе или конструкции ☐ Соединительную коробку на корпусе термочехла Длина кабеля питания от термочехла (по умолчанию длина 1 м) м
Кабель питания для системы электрообогрева	Марка кабеля, внешний диаметр Марка металлорукава Ду / Наружный диаметр металлорукава мм
Дополнительные требования Заказчика:	
Дата заполнения:	

Пример эскиза прилагаемого к опросному листу

